



FALLSTOP® *safety*

Set Hubarbeitsbühne

Sicher Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen



Sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen.

In besonderen Situationen ist auch das Arbeiten in Hubarbeitsbühnen absturzfähig und erfordert die Benutzung von Anseilschutz (PSA).

Gefahrensituationen können die unterschiedlichsten Gründe haben.

- Vorbeifahrende Fahrzeuge, welche die Bühne streifen.
- Abrupte Fahrbewegungen,
- Ausleger, die beim Verfahren der Bühne im ausgefahrenen Zustand durch Hindernisse wie Schlaglöcher, Bordsteine o.ä. stark ins Schwanken kommen.
- Technische Mängel

Dies sind nur einige der Situationen die Lebensgefahr hervorrufen können.

In enger Zusammenarbeit mit den Herstellern von Hubarbeitsbühnen und den Berufsgenossenschaften hat BORNACK nachfolgende Ausrüstungen zusammengestellt.

Idealerweise soll der Anseilschutz durch eine straffe Längenverstellung des Verbindungsmittels als Rückhaltefunktion dienen.

Diese Längenverstellung ist vor allen Dingen auch in größeren Arbeitskörben sehr nützlich. Sollte dennoch ein freier Fall auftreten, so ist die Auffangkraft durch den Falldämpfer auf den vorgeschriebenen Wert von max 6,0 kN begrenzt.

Als Anschlagpunkte dienen je nach Korbtyp und Korbgröße:

- Eine gekennzeichnete Anschlagöse im Arbeitskorb > direkteinklinken des Sicherheitshakens
- Anschlagen mit dem Rohrhaken an einem ausreichend festen Geländer des Arbeitskorbes
- Anschlagen mit der scharfkantengeprüften Anschlagschlinge SETP am Hubarm des Arbeitskorbes.

Die Angaben des Herstellers der Hubarbeitsbühne in der Gebrauchsanleitung sind zu beachten!

Bei den Sicherungsseilen handelt es sich um sehr robuste und flexible Kernmantelseil-Konstruktionen, sowie Geräte mit Einhand-Bedienung! Die Variante mit dem LORY-Sicherungsgerät ist besonders handlich und bequem.

Als Sicherungsgurt wurde gezielt eine besonders leichte Bauart „FS 2“ gewählt, die wenig aufträgt und den ganzen Tag getragen werden kann. Der Gurt verfügt über eine rückwärtige Anschlagöse, in die das Sicherungsseil eingehängt wird. Das Sicherungsseil ist somit außerhalb des Arbeitsbereichs und schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein.

Kombiniert mit einer Gurtweste, die ein leichtes und schnelles Anlegen ermöglicht und die Anforderungen als Warnweste nach Norm erfüllt.

Set Hubarbeitsbühne Variante LORY

Typ: HUB lory basic

- Auffanggurt FS 2 inkl. Warnweste
- Halteseil LORY L: 1,5 / 2,0m
- BFD
- Gerätebeutel

Typ: HUB lory luxe

- Auffanggurt EXOfit
- Halteseil LORY L: 1,5 / 2,0m
- BFD
- Gerätebeutel

Set Hubarbeitsbühne Variante MANUSTOP

Typ: HUB ms basic

- Auffanggurt FS 2 inkl. Warnweste
- Halteseil MANUSTOP L: 1,5 / 2,0m
- BFD
- Gerätebeutel

Typ: HUB ms luxe

- Auffanggurt EXOfit
- Halteseil MANUSTOP L: 1,5 / 2,0m
- BFD
- Gerätebeutel

Set Hubarbeitsbühne	Art. Nr.
HUB lory basic 1.5	391 193
HUB lory basic 2.0	391 194
HUB lory luxe 1.5	391 195
HUB lory luxe 2.0	391 196
HUB ms basic 1.5	391 197
HUB ms basic 2.0	391 198
HUB ms luxe 1.5	391 199
HUB ms luxe 2.0	391 201

Variante LORY



Variante MANUSTOP

